



Edelstahl-Schaltschrank in Sandwichbauweise SCWI

Unser Edelstahl-Schaltschranksystem SCWI eignet sich perfekt den Einsatz in extremen Witterungsbedingungen. Die für Sandwichbauweise garantierte eine sehr gute Wärme- und Kälteisolation, sowie enorme Robustheit. Individuelle Anpassungen sind selbstverständlich für uns. Wir unterstützen Sie auch gerne bei der Klimatisierung. Standardmäßig in Edelstahl 1.4301 (AISI 304, V2A) oder seeluftbeständigem Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A), 1.4571 (AISI316ti, V4A) erhältlich.



- Sandwichbauweise 20,40,80 mm
- Isolierung mittels Steinwolle oder Polystyrolplatten
- Einzeltür oder mit eingeschweißtem Mittelsteg IP66/IP65
- Schloß-/Anschlagtür IP55/IP54
- 3-punkt Schließsystem
- Schwenkhebelgriff für 1 oder 2 Profilhalbzylinder
- Korpus und Tür aus 2 mm Edelstahlblech 1.4301
- Innenverkleidung aus verzinktem Stahl oder Edelstahl
- Scharniere 120° öffnend
- Bodenblech mit herausnehmbare Flanschplatten
- Oberfläche geschliffen oder in RAL-Ton beschichtet
- Türarretierung
- Vorbereitet für Erdungsmöglichkeiten



Sonderausstattungen:

- Andere RAL- oder DB Farbtöne
- Be- und Entlüftung
- Klimaanlage, Wärmetauscher
- Heizung
- Gasdruckdämpfer
- Silikondichtung (Temperatur bis -50°C)
- Andere Schließvorrichtungen
- Beleuchtung
- Ausschnitte und Bohrungen nach Vorgabe
- C-Schienen
- Montageplatte Stahl verzinkt 2,0 mm
- Montageplatte Aluminium 3,00 mm
- Sockelrahmen mit oder ohne Transportlaschen
- Ringösen
- Schwenkrahmen oder 19" Rack
- Innentüren
- Sichtfenster

